

Stazione di Dosaggio Schiuma a Media Pressione da 10 a 50 Bar Aria compressa da 3 a 10 Bar max



Foam
&
Wash
M.P.
Super

16.3



CARATTERISTICHE TECNICHE

Foam & Wash M.P. Super è un erogatore di schiuma a **doppia aspirazione** adatto a tutti gli impianti a media pressione da 10 a 50 Bar max.

La doppia aspirazione realizzato con **due iniettori separati in Aisi/316L**, permette l'utilizzo di due prodotti chimicamente diversi, evitandone la contaminazione reciproca.

Con l'aggiunta di aria compressa in abbinamento alla lancia schiuma si ottiene un effetto schiuma di grande efficacia.

Con meno di 200 gr di detergente, che corrisponde ad un erogazione circa del 3 % si coprono 60/70 mq di superficie, e pone questa apparecchiatura ai vertici della categoria come prestazioni.

- ✓ Portata Acqua: ~ 400 Lt/h (valore medio)
- ✓ Pressione di esercizio: Da 10 a 50 Bar Max
- ✓ Temperatura di utilizzo: 95 °C Max
- ✓ Superficie trattata : Circa 70 mq al minuto.
- ✓ Dimensioni: 195x185x55 mm (L x H x P)
- ✓ Peso cassetta: 4,5 Kg.
- ✓ Materiale cassetta: Acciaio inox AISI/304
- ✓ Sistema Venturi: Doppio in acciaio inox AISI/316
- ✓ Prodotto aspirato: Da 0,1 % al 10 %
- ✓ Aria: Da 3 Bar a 10 Bar con regolatore di pressione incorporato



Ø Foro inc Ø Size inc	Ø Foro mm Ø Size mm	Img	Colore Color
No Hole	Non forato		Trasparente Clear
0,01	0,25400		Rosa Pink
0,014	0,35560		Porpora Purple
0,018	0,45720		Azzurro Aqua
0,02	0,50800		Giallo Yellow
0,023	0,58420		Marrone Brown
0,025	0,63500		Arancione Orange
0,028	0,71120		Verde Green
0,035	0,88900		Bronzo Tan
0,04	1,01600		Blu Blue
0,043	1,09220		Bianco White
0,052	1,32080		Rosso Red

Foam
&
Wash
M.P.
Super

16.3



DOTAZIONE DI SERIE

- ✓ Raccordo girevole da ½" MF in acciaio Inox
- ✓ Coppia innesti rapidi (Disponibile versione senza innesti)
- ✓ Disconnettore idraulico sulla valvola di non ritorno
- ✓ Regolatore di pressione dell'aria
- ✓ Raccordo speciale Inox Aisi/316 porta inserti microforati
- ✓ Kit inserti microforati e colorati per determinare la percentuale di prodotto aspirato
- ✓ N. 01 tubo aspirazione detergente 1,5 mt con filtro

ACCESSORI OPTIONAL DI COMPLETAMENTO



Lancia Schiuma INOX cm 30
con ugello e Innesto m. Inox SUT

Cod. 11209/S

(Sez. 55)



Pistola AP con Estrattore

Cod. 25103

(Sez. 56)

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CODICE	PRESSIONE ESERCIZIO (Bar)	PRESSIONE ARIA (Bar)	INNESTO INGRESSO	INNESTO RAPIDO USCITA	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)	TEMPERATURA MAX ACQUA DI ALIMENTAZIONE
15725	10 ~ 50	3 ~ 10	-	-	0,1 ~ 10	4,5	300x240x100	95 °C
15725/S	10 ~ 50	3 ~ 10	RACC. GIR. M/F INOX	COPPIA M/F INOX SUT	0,1 ~ 10	4,5	300x240x100	95 °C