

# Iniettore Schiuma-Detergente con Inserti Colorati per Alta Pressione da 100 a 200 Bar

Iniettore Schiuma/  
Detergente



Ø Foro inc Ø Size inc	Ø Foro mm Ø Size mm	Img	Colore Color
No Hole	Non forato		Trasparente Clear
0,01	0,25400		Rosa Pink
0,014	0,35560		Porpora Purple
0,018	0,45720		Azzurro Aqua
0,02	0,50800		Giallo Yellow
0,023	0,58420		Marrone Brown
0,025	0,63500		Arancione Orange
0,028	0,71120		Verde Green
0,035	0,88900		Bronzo Tan
0,04	1,01600		Blu Blue
0,043	1,09220		Bianco White
0,052	1,32080		Rosso Red

16.8



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Iniettore Inox schiuma-detergenti fornibile con varie tipologie di Innessi.

Equipaggiato con:

- ✓ Coppia innesti rapidi (Disponibile versione senza innesti)
- ✓ Raccordo speciale Inox Aisi/316 porta inserti microforati
- ✓ Kit inserti microforati e colorati per determinare la percentuale di prodotto aspirato
- ✓ N. 01 tubo aspirazione detergente 1,5 mt con filtro

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CODICE	PRESSIONE ESERCIZIO (Bar)	INNESTO RAPIDO INGRESSO	INNESTO RAPIDO USCITA	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	TEMPERATURA MAX ACQUA DI ALIMENTAZIONE
21314	100 ~ 200	-	-	0,1 ~ 10	95 °C
21316	100 ~ 200	Maschio Inox	Femmina Cromata	0,1 ~ 10	95 °C
21318	100 ~ 200	Maschio Inox	Femmina Inox	0,1 ~ 10	95 °C
21318/s	100 ~ 200	Maschio Inox SUT	Femmina Inox SUT	0,1 ~ 10	95 °C
<b>VERSIONE CON DOPPIA ASPIRAZIONE SINGOLO INIETTORE</b>					
21314/2	100 ~ 200	-	-	0,1 ~ 10	95 °C
21316/2	100 ~ 200	Maschio Inox	Femmina Cromata	0,1 ~ 10	95 °C
21318/2	100 ~ 200	Maschio Inox	Femmina Inox	0,1 ~ 10	95 °C
21318/s2	100 ~ 200	Maschio Inox SUT	Femmina Inox SUT	0,1 ~ 10	95 °C