

Stazione di erogazione Sanitizzanti in Bassa Pressione da 2 a 8 Bar

Microspray

17.1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Microspray è un erogatore di sanitizzanti di dimensioni contenute ma di elevate prestazioni.













Genera uno speciale nebulizzazione grazie alla sua specifica lancia in acciaio inox, tale da renderlo ideale per la disinfezione di superfici verticali e soffitti, con un ridotto consumo di sanitizzante.

- ✓ Portata d'acqua: 250 Lt/h (valore medio)
- ✓ Acqua: Da 2 a 8 Bar (normalmente la pressione di rete è tra i 2 e i 4 bar)
- ✓ Temperatura di utilizzo: 50°C Max
- ✓ Superficie trattata : Circa 25 mq al minuto
- ✓ Dimensioni: 100x155x50 mm (L x H x P)
- ✓ Peso: 6 kg
- ✓ Materiale cassetta: Acciaio inox AISI/304
- ✓ Sistema Venturi: Acciaio inox AISI/316
- ✓ Prodotto aspirato: Da 0,1% al 5%

Versione Carrellata:

- ✓ Telaio del carrello in acciaio Inox
- ✓ Ruote posteriori antimacchia Ø 100
- ✓ Ruote anteriori antimacchia pivotanti Ø 100 inox con freno



Ø Foro inc Ø Size inc	Ø Foro mm Ø Size mm	Img	Colore Color
No Hole	Non forato		Trasparente Clear
0,01	0,25400		Rosa Pink
0,014	0,35560		Porpora Purple
0,018	0,45720		Azzurro Aqua
0,02	0,50800		Giallo Yellow
0,023	0,58420		Marrone Brown
0,025	0,63500		Arancione Orange
0,028	0,71120		Verde Green
0,035	0,88900		Bronzo Tan
0,04	1,01600		Blu Blue
0,043	1,09220		Bianco White
0,052	1,32080		Rosso Red

Microspray

17.1



DOTAZIONE DI SERIE

- ✓ Lancia nebulizzatrice in acciaio inox lunghezza 600 mm completa di uno speciale ugello
- ✓ Pistola in pvc resistente agli urti e alla corrosione, dovuta dai prodotti chimici
- ✓ Tubo antimacchia lunghezza 20 mt
- ✓ N. 01 tubo aspirazione detergente 1,5 mt con filtro
- ✓ Serigrafia completa di illustrazione del dosaggio in percentuale
- ✓ Supporto tubo in acciaio inox
- ✓ Regolazione di dosaggio in acciaio inox porta inserti microforati
- ✓ Kit inserti microforati e colorati per determinare la percentuale di prodotto aspirato

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CODICE	PORTATA (lt/h)	PRESSIONE ACQUA (Bar)	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)	TEMPERATURA MAX ACQUA DI ALIMENTAZIONE
15755	~250	2 ~ 8	0,1 ~ 5	6	100X155X50	50 °C

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI VERSIONE CARRELLATA

CODICE	STAZIONE DI DOSAGGIO	PORTATA (lt/h)	PRESSIONE ACQUA (Bar)	TEMPERATURA MAX ACQUA DI ALIMENTAZIONE	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)
30650	MICROSPRAY	~250	2 ~ 8	50 °C	0,1 ~ 5	25	580x1070x750