



# Hydra 20/30 Mobile

H Y D R A 2 0 / 3 0 M O B I L E

**Sistema di sanificazione  
sviluppato per l'industria alimentare**

Lavare, schiumare e disinfettare in bassa pressione  
**su richiesta disponibile anche con compressore a bordo**



## Caratteristiche

**Hydra 20/30 mobile** rappresenta davvero l'evoluzione della specie nella fascia della media pressione; unica nel settore per compattezza, silenziosità, affidabilità ed accessori in dotazione, i quali consentono di ottimizzare i processi di schiumatura, risciacquo e disinfezione nel settore alimentare in particolare. Tutto è già previsto a bordo macchina, dal quadro elettrico con spie per il controllo del senso di rotazione della pompa al sistema di dosaggio interamente in acciaio inox per schiumare e disinfettare, realizzando così una combinazione integrata affidabilissima che soddisfa qualsiasi esigenza di sanificazione. Il telaio così come il carrello è in acciaio inox, e a bordo c'è lo spazio per 2 fusti di detergente da 30Kg e di un cestello per piccoli attrezzi.

Tutte le parti macchina sono facilmente ispezionabili per revisioni e controlli.

La pompa di cui è dotata, assorbe 2,2 Kw, sviluppa una pressione di circa 20 bar con una portata di oltre 30 lt/min ed è adatta all'utilizzo di acqua calda fino a 90°C. I comandi sono realizzati in bassa tensione 24V e lo spegnimento è in Total Stop temporizzato alla chiusura della lancia. Come in tutti i sistemi a bassa - media pressione, è necessaria l'immissione di aria compressa per produrre la schiuma, ottenendo una copertura di circa 50 - 60 mq. al minuto con un consumo di detergente inferiore al 3%.



T e c n o l o g i e d i l a v a g g i o

# Hydra 20/30 Mobile

## HYDRA 20/30 MOBILE

### Accessori in dotazione

- 1) Lancia lavaggio inox cm 90
- 2) Lancia schiuma inox
- 3) Ugello getto diritto con protezione
- 4) Avvolgitubo manuale inox completo di mt. 20 tubo antimacchia 1/2"
- 5) Valvola a sfera inox antiurto con innesto Fem. inox



1



2



3



4



5



### Accessori optional

- 1) Avvolgitubo automatico inox D. 510 **cod. 10500**
- 2) Compressore 0,75 Kw - 400 Trifase **cod. 86905**
- 3) Iniettore inox per processo di disinfezione **cod. 21318/S**
- 4) Lancia inox cm 70 con ugello per disinfezione **cod. 11114/S**



1



2



3



4

### HYDRA 20/30 MOBILE MODELLI DISPONIBILI

CODICE

1067 /R

ARROTOLATORE MANUALE

1067 /CR

ARROTOLATORE MANUALE CON COMPRESSORE

1068 /R

ARROTOLATORE AUTOMATICO

1068 /CR

ARROTOLATORE AUTOMATICO CON COMPRESSORE

Modello	Pressione di esercizio	Portata lt/min.	Potenza	Temperatura °C max	Dimensioni mm (hxlxp)	Peso Kg	Consumo aria lt/min	Pressione aria bar	Consumo acqua lt/min	Max livello sonoro
Hydra 20/30 Mobile	20 BAR	30 - 40	2,2 KW	90	1090 x 670 x 760	98	180	regolabile	6	70 DB
			230/400 V - 50 Hz					da 3 a 6	(fase schiumatura)	



**Vema srl**

Via Messina 18 - 20038 Seregno (Mi) tel. 0362 223464 fax 0362 325822 info@vemaimpianti.it www.vemaimpianti.it

**Vema Sud srl**

Via G. Filangieri 65 - 84013 Cava de' Tirreni (Sa) tel. 089 468293 fax 089 4454168 vemasud@vemaimpianti.it