

## Carrello detergente con Stazione di Dosaggio Schiuma a Bassa Pressione da 2 a 8 Bar



Unità Mobile  
Schiuma/  
Detergente  
-  
Acqua  
di  
Rete

16.7



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Unità mobile attrezzata equipaggiata con Foam Air System .

- ✓ Telaio carrello in acciaio inox
- ✓ Stazione di dosaggio Foam Air System
- ✓ Ruote posteriori antimacchia Ø 100
- ✓ Ruote anteriori antimacchia pivotanti Ø 100 inox con freno
- ✓ Supporto in acciaio Inox per tubo

### CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CODICE	STAZIONE DI DOSAGGIO	TUBO	PORTATA (lt/h)	PRESSIONE ACQUA (Bar)	TEMPERATURA MAX ACQUA DI ALIMENTAZIONE	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)
30640	FOAM AIR SYSTEM	B.P. ½" mt. 20	~250	2 ~ 8	50 °C	0,1 - 10	25	580x1070x750
<b>VERSIONE CON DOPPIA ASPIRAZIONE SINGOLO INIETTORE</b>								
30640/2	FOAM AIR SYSTEM	B.P. ½" mt. 20	~250	2 ~ 8	50 °C	0,1 - 10	25	580x1070x750